



Pro-Prime

Vedel krunt

Kasutusala

Ultrascape Pro-Prime on polümeermodifitseeritud tsemendine vedel krunt, mis on spetsiaalselt loodud erakordse nakkumise loomiseks kõikide kivipindade ja **Ultrascape Pro-Bed HS** peene aluskihi betooni vahel.

Ultrascape Pro-Prime'i kasutamine koos **Ultrascape Pro-Bed HS**-iga tagab täieliku ja ühtlase kokkupuutepinna täitematerjali osakestega ning suurendab nakketugevust enam kui 2 N/mm²-ni. Toode sobib kasutamiseks kesklinna jalakäijate aladel, kõnniteedel ja sõiduteedel.

Ultrascape Pro-Prime'i võib kasutada igat sorti looduslike kivide ning betoonist ja savist sillutuskividega.

Tehnilised andmed

Ultrascape Pro-Prime tarnitakse eelsegatult 20 kg kottides. Kohapeal tuleb tootele vaid vett lisada. Selle tulemusena tekib vedel pasta, mis kantakse sillutuskivide alumisele küljele 1-2 mm paksuse kihina vahetult enne nende asetamist **Ultrascape Pro-Bed HS** aluskihi betoonile.

Pinna ettevalmistamine

Toote edukaks paigaldamiseks ja pikaajalise toimivuse tagamiseks on oluline aluspind õigesti ette valmistada. Eemaldage aluspinnalt kogu mustus ning lahtine vesi. Aluspind ja sillutuskivid tuleb enne **Ultrascape Pro-Prime**'i pealekandmist puhastada harjates või veega pestes, et eemaldada tolm, lahtised osakesed, pakendi jäänused ja/või tootmise abimaterjalid.

Segamine

Valage sobivasse segamisnõusse 7 liitrit puhast vett. Lisage aeglaselt **Ultrascape Pro-Prime** pulber ja segage 3-5 minutit, kuni saate ühtlase klompideta segu.

Kasutamine

Vahetult enne **Ultrascape Pro-Prime** vedela krundi pealekandmist tuleb pindasid eelniisutada puhta veega. Aluspinnale tuleb kanda 1-2 mm paksune krundikiht vahetult enne **Ultrascape Pro-Bed HS** betooni pealekandmist. Pro-Bed HS betooni pealekandmisel peab krunt olema värskelt ja niiske. Sillutuskivide alumisele küljele tuleb kanda 1-2 mm paksune krundikiht vahetult enne nende asetamist **Ultrascape Pro-Bed HS** aluskihi betoonile. Krunt peab olema värskelt ja niiske, kui sillutuskivid Pro-Bed HS aluskihi betoonile asetatakse.

Tervisekaitse ja ohutuse tagamine

Kasutaja peab kandma kaitserõivaid ning võib teostada töid ainult hea ventilatsiooniga tingimustes. Toode sisaldab Portland-tsementi, mis on vedelikega segamisel leeliseline ning võib teatud juhtudel põhjustada nahaärritust. Kui toode satub silma, loputage silmi korralikult rohke veega ning pöörduge abi saamiseks arsti poole. Nagu kõigi pulbriliste toodete puhul, tuleb materjali segada ettevaatlikult, vältides tolmu tekitamist. Tervikliku ja uuendatud materjali ohutuskardiga saab tutvuda veebilehel www.instarmac.co.uk.



Omadused ja eelised

- Tagab erakordse nakkumise aluskihi betooni ja erinevat tüüpi sillutuskivide vahel
- Kasutajasõbralik - kohapeal on vaja lisada vaid vett
- Vastab Suurbritannia standardile BS 7533
- Kiire ja kerge paigaldamine
- Osa Ultrascape Streetscape'i tootesarjast, mis tagab ühilduvuse ning vähendab jagatud vastutust



Seotud tooted

- Ultrascape Pro-Bed HS** peen aluskihi betoon
- Ultrascape Flowpoint** kiirelt kivistuv tsemendimört
- Ultrascape Cempoint** püstoliga paigaldatav vuugimört
- Ultrascape Joint Fix** vedel vaik vuukide veekindluse tagamiseks ja tihendamiseks
- Ultrascape EP-R9** epoksüvaigust betooni parandusmört



Pro-Prime

Vedel krunt

Füüsikalised omadused

Nakketugevus	2,20 N/mm ² 28 päeva möödudes
Töödeldavuse aeg	1 tund temperatuuril 20 °C
Vajalik vee kogus	7 liitrit 20 kg koti kohta
Kaetav pind	Ühe 20 kg kotiga saab katta ligikaudu 15 m ² 1-2 mm paksuse kihina

Toote andmed

Pakend	20 kg paberkotid, mis tarnitakse kinni kiletatud kaubaalustel.
Säilitamine	Säilitada suletud originaalpakendis temperatuurivahemikus 5-30 °C. Vältida miinuskraade. Toodet tuleb hoida avamata kottides, maapinnast kõrgemal, jahedates ja kuivades tingimustes ning kaitstult liigse tõmbetuule eest. Kui toodet säilitatakse õigesti ning kasutatakse 6 kuu jooksul alates kotile märgitud kuupäevast, siis lisandi toime säilib ning pärast veega segamist sisaldab toode lahustuvat kroomi (VI) maksimaalselt 0,0002% (2 osakest miljonist) kuivsemendi kogumassist.
Kaetav pind	Ühe 20 kg kotiga, mis on segatud 7 l veega, saab katta ligikaudu 15 m ² 1-2 mm paksuse kihina. Vajaliku tootekoguse saate arvutada veebilehel www.ultrascape.co.uk toodud tasuta tootekalkulaatori abil.
Valmissegu kogus	16,7 liitrit (ligikaudu) 20 kg koti kohta.
Säilivusaeg	Kinnises pakendis toote säilivusaeg on õigete hoiutingimuste korral 6 kuud tootmise kuupäevast. Märkus: toote kasutamisel pärast tootele märgitud säilivusaja lõppu võib suurendada allergilise reaktsiooni oht. Hoiustamisel kõrge temperatuuri ja kõrge niiskustasemega tingimustes toote säilivusaeg lüheneb.
Värvus	Hall

Kontaktandmed

Edasimüüja: Roadservice OÜ • Pärnasalu 23, 76505 Saue, Harjumaa • Tel: +372 650 6410 • Faks: +372 650 6411
roadservice@roadservice.ee • www.roadservice.ee

Tootja: Instarmac Group plc • Birch Coppice Business Park, Danny Morson Way, Dordon, Tamworth, Staffordshire, B78 1SE, Inglismaa
Tel: +44 1827 872244 • Faks: +44 1827 874466 • email@instarmac.co.uk • www.instarmac.co.uk

Ultrascape toodetel on garantii, mis kehtib defektsetele materjalidele ja tootmispraagile. Kõik tooted, mis ei vasta reklaammaterjalides kirjeldatule, asendatakse või raha tagastatakse. Samas ei saa me võtta toote kasutamisest tulenevat vastutust, kuna meil puudub otsene ja pidev kontroll selle üle, kus ja kuidas meie tooteid kasutatakse. Kõiki tooteid müüakse vastavalt meie müügitingimustele, mille koopiat võib soovi korral saada.